



## APLICAÇÃO:

ABRA A EMBALAGEM E FAÇA A HOMOGENEIZAÇÃO DO PRODUTO, COM O AUXÍLIO DE UMA RÉGUA.

DILUA 1 L DA ORIGINAL ELASTOMIC COM 100 ml DE ÁGUA. (10% DE DILUIÇÃO)

LEMBRE-SE DE PROTEGER TUDO O QUE NÃO QUER PINTAR, TIPO BATENTES, TOMADAS, RODAPÉ E PORTAS. PROTEJA O CHÃO E OS MÓVEIS COBRINDO-OS ADEQUADAMENTE.

RECOMENDAMOS DE 4 DEMÃOS DE FORMA CRUZADA, PARA ATINGIR A COBERTURA ADEQUADA.

AGUARDE A SECAGEM ENTRE DEMÃOS DE 4 HORAS.

## NOME DO PRODUTO: ORIGINAL ELASTOMIC

A **ORIGINAL ELASTOMIC** BORRACHA LÍQUIDA É UMA TINTA EMBORRACHADA COM TECNOLOGIA EUROPEIA, DESENVOLVIDA PARA OFERECER FLEXIBILIDADE E HIDORREPELÊNCIA QUE GARANTEM DURABILIDADE E DESEMPENHO EXTRAORDINÁRIOS.

**ONDE APLICAR ORIGINAL ELASTOMIC:** PRODUTO VERSÁTIL PARA APLICAÇÕES EM ÁREAS EXTERNAS.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

<b>ASPECTO</b>	LÍQUIDO VISCOSO
<b>ASPECTO DO FILME</b>	SEMI FOSCO
<b>DENSIDADE A 25°C</b>	1,26 g/cm <sup>3</sup>
<b>C.O.V. (Compostos Orgânicos Voláteis)</b>	50 - 60g/L
<b>CORES</b>	4 CORES PRONTAS E CORES DO CATÁLOGO TINTOMÉTRICO.



**QUANTIDADE DE DEMÃOS:** 4 DEMÃOS



**TEMPO DE SECAGEM AO TOQUE:** 30 MINUTOS



**TEMPO DE SECAGEM ENTRE DEMÃOS:** 4 HORAS



**SECAGEM FINAL:** 21 DIAS



**EMBALAGEM 18L:** ATÉ 90M<sup>2</sup> ACABADOS



**EMBALAGEM 3,6L:** ATÉ 18M<sup>2</sup> ACABADOS

## Vantagens

**FLEXIBILIDADE E ALTA PERFORMANCE:** TEM PROPRIEDADES ELÁSTICAS E FLEXÍVEIS, O QUE A TORNA ADEQUADA PARA UMA VARIEDADE DE SUPERFÍCIES, COMO ALVENARIA, ZINCO, GALVANIZADO, ENTRE OUTRAS.

**COBERTURA E ACABAMENTO:** PROPORCIONA ALTA COBERTURA E EXCELENTE ACABAMENTO, RESULTANDO EM UMA APARÊNCIA FINAL DE QUALIDADE.

**PROTEÇÃO:** OFERECE PROTEÇÃO CONTRA FISSURAS, REDUÇÃO DE TEMPERATURA E RÚIDO NOS AMBIENTES, ALÉM DE PROTEÇÃO CONTRA OS EFEITOS DO SOL, CHUVA E VENTO.

**IMPERMEABILIZAÇÃO:** UMA DAS CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS É A CAPACIDADE DE IMPERMEABILIZAR COMPLETAMENTE A SUPERFÍCIE, O QUE É CRUCIAL PARA PROTEGER CONTRA A ENTRADA DE ÁGUA E UMIDADE.

**FÓRMULA HIDORREPELENTE:** POSSUI UMA FÓRMULA EXCLUSIVA HIDORREPELENTE, PROPORCIONANDO MAIOR PROTEÇÃO E DURABILIDADE.

**PREPARE SUA SUPERFÍCIE PARA UMA PINTURA PERFEITA**

CONFIRA AS ORIENTAÇÕES ABAIXO PARA GARANTIR O MELHOR RESULTADO AO UTILIZAR NOSSOS PRODUTOS DA LINHA ORIGINAL:

**LOCAIS DE APLICAÇÃO****COMO PREPARAR A SUPERFÍCIE?****REBOCO NOVO, ARGAMASSA NOVA**

ESPERE A SECAGEM E A CURA DO REBOCO (28 DIAS) E APLIQUE O **ORIGINAL SELADOR ACRÍLICO**. RESPEITE O TEMPO DE SECAGEM E APÓS ESSA ETAPA INICIE A PINTURA.

**REPINTURA, BOM ESTADO**

LIXAR, RETIRAR O PÓ E APLICAR O **ORIGINAL FUNDO PREPARADOR**. RESPEITE O TEMPO DE SECAGEM E APÓS ESSA ETAPA INICIE A PINTURA.

**IMPERFEIÇÕES RASAS (MENORES QUE 3 mm)**

ANTES DE LIXAR: CORRIJA COM **ORIGINAL MASSA CORRIDA** PARA ÁREAS INTERNAS OU **ORIGINAL MASSA ACRÍLICA** PARA ÁREAS EXTERNAS. EFETUE O LIXAMENTO DA PAREDE E APÓS ESSA ETAPA APLIQUE A **ORIGINAL ELASTOMIC**.

**PAREDES COM MOFO**

LAVE COM UMA MISTURA DE UMA PARTE ÁGUA SANITÁRIA PARA UMA PARTE DE ÁGUA POTÁVEL. APÓS 1 HORA, ENXAGUE COM ABUNDÂNCIA E AGUARDE A SECAGEM. RESPEITE O TEMPO DE SECAGEM E APÓS ESSA ETAPA INICIE A PINTURA.

**PAREDES DE GESSO / DRYWALL (ALTA ABSORÇÃO)**

UTILIZE O **ORIGINAL FUNDO PREPARADOR**, PARA CONTROLAR A ABSORÇÃO.

**PAREDES DESCASCANDO E/OU PINTADAS COM CAL / FIBROCIMENTO**

PRIMEIRAMENTE, RASPE OU LIXE RETIRANDO O EXCESSO DE MATERIAL E ENTÃO APLIQUE O **ORIGINAL FUNDO PREPARADOR**. RESPEITE O TEMPO DE SECAGEM E APÓS ESSA ETAPA INICIE A PINTURA.

**IMPERFEIÇÕES PROFUNDAS (MAIORES QUE 3 mm)**

CORRIJA COM MASSA DE REBOCO E AGUARDE O TEMPO DE CURA DE 28 DIAS. APÓS APLIQUE **ORIGINAL FUNDO PREPARADOR**. RESPEITE O TEMPO DE SECAGEM E APÓS ESSA ETAPA INICIE A PINTURA.

**PAREDES COM RESÍDUOS DE GORDURA OU GRAXA**

LAVE ÁGUA E DETERGENTE, ENXAGUE COM ABUNDÂNCIA E RESPEITE O TEMPO DE SECAGEM. APÓS ESSA ETAPA PODE PINTAR.

**PAREDES COM UMIDADE**

PRIMEIRAMENTE DESCUBRA E CORRIJA A CAUSA DA UMIDADE. SOMENTE APÓS ESSA ETAPA, APLIQUE O **ORIGINAL FUNDO PREPARADOR**. RESPEITE O TEMPO DE SECAGEM E APÓS ESSA ETAPA INICIE A PINTURA.

(NORMA ABNT 13245) A SUPERFÍCIE DEVE ESTAR FIRME, COESA, SECA, LIMPA, SEM POEIRA, GORDURA, GRAXA, SABÃO E MOFO. AS PARTES SOLTAS DEVERÃO SER RASPADAS, O BRILHO DEVE SER ELIMINADO AO LIXAR.

**DICAS/ORIENTAÇÕES PRELIMINARES ANTES DA APLICAÇÃO:**

**CONDIÇÃO CLIMÁTICA:** EVITE APLICAÇÃO DO PRODUTO EM DIAS CHUVOSOS, COM TEMPERATURA ABAIXO DE 10°C E SUPERIOR À 40°C E COM UMIDADE RELATIVA ACIMA DE 90%.



**AÇÃO PREVENTIVA EM DIAS CHUVOSOS:** SE OCORRER CHUVA NOS PRIMEIROS DIAS APÓS A PINTURA, MOLHE TODA A SUPERFÍCIE PARA PREVENIR MANCHAS CAUSADAS PELA EXTRAÇÃO DE SAIS. ESSA MEDIDA É FUNDAMENTAL PARA PRESERVAR A INTEGRIDADE DA PINTURA E EVITAR POSSÍVEIS IMPERFEIÇÕES.



**NÚMERO DE DEMÃOS E ACABAMENTOS:** PODE SER NECESSÁRIO APLICAR UM MAIOR NÚMERO DE DEMÃOS DEPENDENDO DA COR E DO ESTADO DO SUBSTRATO. PARA ACABAMENTOS ACETINADOS E SEMIBRILHO, RECOMENDA-SE INICIAR COM UMA DEMÃO DE TINTA FOSCA NA MESMA COR PARA OBTER UM RESULTADO UNIFORME.



**CUIDADOS NOS PRIMEIROS DIAS:** EVITE ESFREGAR OU FAZER RETOQUES ISOLADOS NOS PRIMEIROS 20 DIAS APÓS A APLICAÇÃO. ESSA PRECAUÇÃO CONTRIBUIRÁ PARA UMA SECAGEM UNIFORME E UMA DURABILIDADE PROLONGADA DO PRODUTO.



**DESGASTE NATURAL DE CORES INTENSAS:** CORES INTENSAS PODEM APRESENTAR UM DESGASTE MAIS PRONUNCIADO QUANDO EXPOSTAS ÀS INTEMPÉRIES, RESULTANDO EM UM LEVE ESBRANQUIÇAMENTO. É IMPORTANTE RESSALTAR QUE ESSE FENÔMENO NÃO COMPROMETE A PROTEÇÃO E DURABILIDADE DA TINTA.



**RENDIMENTO E POROSIDADE DO SUBSTRATO:** SAIBA QUE O RENDIMENTO PODE VARIAR DEPENDENDO DA POROSIDADE DO SUBSTRATO, DO MÉTODO DE APLICAÇÃO E DAS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS. RECOMENDAMOS A REALIZAÇÃO DE TESTES EM PEQUENAS ÁREAS ANTES DA APLICAÇÃO COMPLETA PARA UMA AVALIAÇÃO PRECISA.

**CLASSIFICAÇÃO:**

NBR 11.702:2019 DA ABNT (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS) TIPO 4.5.8 E CONFORME NBR 15079:2019 DO TIPO PREMIUM

**ARMAZENAMENTO E EMBALAGENS:**

ARMAZENE A EMBALAGEM NA POSIÇÃO VERTICAL, MANTENDO-A BEM FECHADA PARA EVITAR VAZAMENTOS. EVITE TOMBAMENTOS E DANOS FÍSICOS. ARMAZENE O PRODUTO EM LOCAL SECO E AREJADO, SEM REUTILIZAR A EMBALAGEM PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA, ALIMENTOS OU OUTROS FINS.

**EMBALAGEM DISPONÍVEL:**

A ORIGINAL ELASTOMIC ESTÁ DISPONÍVEL EM EMBALAGENS DE 3,6L E 18L

**VALIDADE:**

24 MESES. APÓS ABERTO, O PRODUTO PODE SER ARMAZENADO POR ATÉ SEIS MESES, SEM DILUIÇÃO. PARA GARANTIR A MÁXIMA EFICÁCIA, UTILIZE IMEDIATAMENTE APÓS DILUIR.

**COMPOSIÇÃO QUÍMICA:**

AGUARRÁS MINERAL, RESINA ESTIRENADA ACRÍLICA, CARBONATO DE CÁLCIO, SILICATO DE ALUMÍNIO, DIÓXIDO DE TITÂNIO, POÍMEROS ACRÍLICOS, AMÔNIA (SOLUÇÃO 25%), DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS E SEMI-ACETAIS, ETILENO GLICOL.

A FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS DESTE PRODUTO PODE SER OBTIDA POR MEIO DO SITE **[WWW.SILICATE.COM.BR](http://WWW.SILICATE.COM.BR)**